

## FICHE TECHNIQUE

**FPF3/10**

Micropipette Thermo Finnpiquette™ F3 variable 1-10µl

CODE ARTICLE : 012490

DATE D'EDITION : 25/05/2022 11:41:54



Photo non contractuelle

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

### Référence

FPF3/10

### Désignation

Micropipette Thermo Finnpiquette™ F3 variable 1-10µl

### Application

- Manipulation des liquides

### Réglementation

Usage Général de Laboratoire

### Conditionnement

Carton (nombre de pièces)

1

## FICHE TECHNIQUE

**FPF3/10**

Micropipette Thermo Finnpiquette™ F3 variable 1-10µl

CODE ARTICLE : 012490

DATE D'EDITION : 25/05/2022 11:41:54

**Minimum de vente (nombre de pièces)** 1

## Descriptif du produit

<b>Capacité mini en (µl)</b>	1,0
<b>Capacité maxi en (µl)</b>	10,0
<b>Ejecteur</b>	Polyamide 12
<b>Poignée</b>	Polyamide 12
<b>Embase porte cône</b>	PVDF (Polyfluorure de vinylidène)
<b>Incréments (en µl)</b>	0,020
<b>Nombre de canaux</b>	Monocanal
<b>Version</b>	Variable
<b>Certification</b>	Iso
<b>Code couleur</b>	Jaune
<b>Autoclavable</b>	En partie
<b>Poids (en g)</b>	69
<b>Durée de garantie</b>	3 ans
<b>Autres caractéristiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Affichage "Ergovisio" : la Finnpiquette® F3 est dotée d'un large affichage très lisible permettant de régler facilement les volumes</li> <li>- Réglage du volume : la Finnpiquette® F3 est dotée du système AVG (Advanced Volume Gearing) Ce nouveau mécanisme de réglage du volume améliore les performances de justesse et de répétabilité, ainsi que la durée de vie de la pipette</li> <li>- Système de verrouillage de réglage du volume : intégré dans le bouton poussoir, ce système apporte une sécurité supplémentaire lors du pipetage en permettant de verrouiller le volume choisi : le volume ne pourra pas être modifié accidentellement pendant le pipetage</li> <li>- Système "Super Blow-Out": ce système équipe les modèles dont le volume est inférieur ou égal à 50 µl : il assure une meilleure répétabilité</li> <li>- Force de pipetage réduite : l'utilisation de la Finnpiquette® F3 ne requiert qu'une très légère pression sur le bouton poussoir, ce qui réduit considérablement les forces à exercer lors du pipetage</li> <li>- L'embout et l'éjecteur de cône de la Finnpiquette® F3 (après</li> </ul>

## FICHE TECHNIQUE

**FPF3/10**

Micropipette Thermo Finn timer™ F3 variable 1-10µl

CODE ARTICLE : 012490

DATE D'EDITION : 25/05/2022 11:41:54

démontage de la pipette)  
peuvent être autoclavés à 121°C

Garantie extensible à 5 ans si enregistrement de la pipette sur le site internet de Thermo Scientific

## Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Non
Présence d'une date de péremption	Non

## INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

Nom du fabricant	THERMO ELECTRON LED SAS
Référence du fabricant	4640010
Pays d'origine	FINLANDE