

## FICHE TECHNIQUE

**FPF3/100**

Micropipette Thermo Finnpiquette™ F3 variable 10-100µl

CODE ARTICLE : 012493

DATE D'EDITION : 25/05/2022 11:42:19



Photo non contractuelle

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

**Référence**

FPF3/100

**Désignation**

Micropipette Thermo Finnpiquette™ F3 variable 10-100µl

**Application**

- Manipulation des liquides

**Réglementation**

Usage Général de Laboratoire

**Conditionnement**

**Carton (nombre de pièces)**

1

## FICHE TECHNIQUE

## FPF3/100

Micropipette Thermo Finnpipette™ F3 variable 10-100µl

CODE ARTICLE : 012493

DATE D'EDITION : 25/05/2022 11:42:19

**Minimum de vente (nombre de pièces)** 1

### Descriptif du produit

Capacité mini en (µl)	10,0
Capacité maxi en (µl)	100,0
Ejecteur	Polyamide 12
Poignée	Polyamide 12
Embase porte cône	PVDF (Polyfluorure de vinylidène)
Incréments (en µl)	0,200
Nombre de canaux	Monocanal
Version	Variable
Certification	Iso
Code couleur	Jaune
Autoclavable	En partie
Poids (en g)	69
Durée de garantie	3 ans
Autres caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Affichage "Ergovisio" : la Finnpipette® F3 est dotée d'un large affichage très lisible permettant de régler facilement les volumes</li> <li>- Réglage du volume : la Finnpipette® F3 est dotée du système AVG (Advanced Volume Gearing) Ce nouveau mécanisme de réglage du volume améliore les performances de justesse et de répétabilité, ainsi que la durée de vie de la pipette</li> <li>- Système de verrouillage de réglage du volume : intégré dans le bouton poussoir, ce système apporte une sécurité supplémentaire lors du pipetage en permettant de verrouiller le volume choisi : le volume ne pourra pas être modifié accidentellement pendant le pipetage</li> <li>- Système "Super Blow-Out": ce système équipe les modèles dont le volume est inférieur ou égal à 50 µl : il assure une meilleure répétabilité</li> <li>- Force de pipetage réduite : l'utilisation de la Finnpipette® F3 ne requiert qu'une très légère pression sur le bouton poussoir, ce qui réduit considérablement les forces à exercer lors du pipetage</li> <li>- L'embout et l'éjecteur de cône de la Finnpipette® F3 (après</li> </ul>

## FICHE TECHNIQUE

**FPF3/100**

Micropipette Thermo Finnpipette™ F3 variable 10-100µl

CODE ARTICLE : 012493

DATE D'EDITION : 25/05/2022 11:42:19

démontage de la pipette)  
peuvent être autoclavés à 121°C

Garantie extensible à 5 ans si enregistrement de la pipette sur le site internet de Thermo Scientific

## Traçabilité

Présence d'un numéro de lot Non

Présence d'une date de péremption Non

## INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

**Nom du fabricant** THERMO ELECTRON LED SAS

**Référence du fabricant** 4640040

**Pays d'origine** FINLANDE