

FICHE TECHNIQUE

FPF3/50

Micropipette Thermo Finnpipette™ F3 variable 5-50µl

CODE ARTICLE : 012970

DATE D'EDITION : 25/05/2022 11:42:57



Photo non contractuelle

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

FPF3/50

Désignation

Micropipette Thermo Finnpipette™ F3 variable 5-50µl

Application

- Manipulation des liquides

Réglementation

Usage Général de Laboratoire

Conditionnement

Carton (nombre de pièces)

1

FICHE TECHNIQUE

FPF3/50

Micropipette Thermo Finnpiquette™ F3 variable 5-50µl

CODE ARTICLE : 012970

DATE D'EDITION : 25/05/2022 11:42:57

Minimum de vente (nombre de pièces) 1

Descriptif du produit

Capacité mini en (µl)	5,0
Capacité maxi en (µl)	50,0
Ejecteur	Polyamide 12
Poignée	Polyamide 12
Embase porte cône	PVDF (Polyfluorure de vinylidène)
Incréments (en µl)	0,100
Nombre de canaux	Monocanal
Version	Variable
Certification	Iso
Code couleur	Turquoise
Autoclavable	En partie
Poids (en g)	69
Durée de garantie	3 ans
Autres caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> - Affichage "Ergovisio" : la Finnpiquette® F3 est dotée d'un large affichage très lisible permettant de régler facilement les volumes - Réglage du volume : la Finnpiquette® F3 est dotée du système AVG (Advanced Volume Gearing) Ce nouveau mécanisme de réglage du volume améliore les performances de justesse et de répétabilité, ainsi que la durée de vie de la pipette - Système de verrouillage de réglage du volume : intégré dans le bouton poussoir, ce système apporte une sécurité supplémentaire lors du pipetage en permettant de verrouiller le volume choisi : le volume ne pourra pas être modifié accidentellement pendant le pipetage - Système "Super Blow-Out": ce système équipe les modèles dont le volume est inférieur ou égal à 50 µl : il assure une meilleure répétabilité - Force de pipetage réduite : l'utilisation de la Finnpiquette® F3 ne requiert qu'une très légère pression sur le bouton poussoir, ce qui réduit considérablement les forces à exercer lors du pipetage - L'embout et l'éjecteur de cône de la Finnpiquette® F3 (après

FICHE TECHNIQUE

FPF3/50

Micropipette Thermo Finnpipette™ F3 variable 5-50µl

CODE ARTICLE : 012970

DATE D'EDITION : 25/05/2022 11:42:57

démontage de la pipette)
peuvent être autoclavés à 121°C

Garantie extensible à 5 ans si enregistrement de la pipette sur le site internet de Thermo Scientific

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Non
Présence d'une date de péremption	Non

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

Nom du fabricant	THERMO ELECTRON LED SAS
Référence du fabricant	4640090
Pays d'origine	FINLANDE