

FICHE TECHNIQUE

VSG

Pipette graduée pour vitesse de sédimentation

CODE ARTICLE : 013147

DATE D'EDITION : 16/06/2023 14:10:05



Photo non contractuelle

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

VSG

Désignation

Pipette graduée pour vitesse de sédimentation

Application

- Détermination de la vitesse de sédimentation selon la méthode Westergren

Réglementation

Règlement 2017-746 Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro - Classe A

FICHE TECHNIQUE

VSG

Pipette graduée pour vitesse de sédimentation

CODE ARTICLE : 013147

DATE D'EDITION : 16/06/2023 14:10:05

Conditionnement

Carton (nombre de pièces) 600

Minimum de vente (nombre de pièces) 600

Descriptif du produit

Matière	Pipette : polystyrène Filtre : polyéthylène Manchon : caoutchouc
Dimensions (en mm)	- Longueur : 230 ± 2 - Diamètre extérieur : 4,55 ± 0,1 - Diamètre intérieur : 2,55 ± 0,15 - Position du manchon : 49,5 ± 1 - Position du filtre : 200 ± 2
Graduations de la pipette (en mm)	De 0 à 180
Remplissage de la pipette	Automatique par pression
Niveau de stérilité	Non stérile
Usage unique	Oui
Présence de latex	Non
Radioactif	Non
Mode opératoire	SE REFERER A LA NOTICE DU FABRICANT 1. Homogénéiser doucement le tube de sang prélevé 2. Oter le bouchon et insérer la pipette jusqu'au fond du tube 3. Remplissage automatique par pression jusqu'au 0 4. Poser le système (tube et pipette) en position verticale dans un portoir à température ambiante (entre 18-25°C). Eviter toutes variations et une exposition directe au soleil 5. Lecture directe grâce à la graduation présente sur la pipette après 1 heure puis après 2 heures
Autres caractéristiques	- Volume minimum de sang : 1,25 ml - Compatible avec les tubes de prélèvement sanguin sous-vide ou traditionnels (type 5ml /13x75mm) avec additif citrate ou EDTA - Températures de stockage : 4-45°C

Traçabilité

FICHE TECHNIQUE

VSG

Pipette graduée pour vitesse de sédimentation

CODE ARTICLE : 013147

DATE D'EDITION : 16/06/2023 14:10:05

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Oui
Durée de vie (en mois)	60

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

Nom du fabricant	DELTALAB S.L.
Référence du fabricant	29
Pays d'origine	ESPAGNE