



AGITATEUR POUR MICROPLAQUES RSLAB 12 | MICROPLATE MIXER RSLAB 12

- | | |
|--|--|
| 1 Avec adaptateur pour une microplaque. | 1 Delivered with adapter for 1 microplate. |
| 2 Mode de fonctionnement continu avec contrôle analogique de la vitesse. | 2 Continuous operation with analog speed control. |
| 3 Régulation continue de la vitesse du moteur. | 3 Stepless speed regulation of motor. |
| 4 Moteur sans charbon qui garantit une longue durée de vie. | 4 External rotor brushless motor guarantees long service time. |
| 5 Protection selon DIN EN60529: IP21. | 5 Protection class according to DIN EN60529: IP21. |

Référence / Code	57 200 026
Modèle / Model	12
Mouv. agitation / Shaking movement	Orbital / Orbital
∅ orbital d'agitation / Orbital ∅	4.5 mm
Gamme vitesse / Speed range	10-1500 rpm
Réglage vitesse / Speed adjustment	Analogique / Analogical
Poids d'agitation max. / Max. shaking weight	0.5 Kg
Dimensions (LxPxH)	260x150x80 mm
Dimensions (LxWxH)	
Poids / Weight	3 Kg

Accessoires | Accessories

Référence Code	Description Description
57 200 089	Adaptateur 1 microplaque / Adapter 1 microplate
57 200 090	Adaptateur 2 microplaques / Adapter 2 microplates