

Agitateurs vibreurs pour microplaques



Modèle pour 4 ou 8 plaques multipuits et les cartes de diagnostic.
 Microplaques maintenues sur la plateforme grâce à un tapis anti-dérapant adapté.
 Minuterie digitale, affichage des heures, minutes et secondes avec signal sonore à la fin de la minuterie.
 Contrôle de vitesse d'agitation variable jusqu'à 1250 tours / min.
 Possibilité d'agiter des microtubes sur un support spécial disponible en option.
 Possibilité de travail en incubateur (+4°C à 40°C, humidité < 80%).

Code	SSM5	SSL5
Capacité	4 microplaques	8 microplaques
Vitesse d'agitation (tours / min.)	250 à 1250	250 à 1250
Amplitude (mm)	1,5	1,5
Dimensions plateau L x l (mm)	220 x 220	306 x 306
Dimensions L x l x h (mm)	240 x 300 x 160	360 x 420 x 120
Alimentation électrique (V / Hz / W)	230 / 50 / 50	230 / 50 / 50
Poids (Kg)	5	10
Charge maximum (kg)	1	2

ACCESSOIRES :

Code	Descriptif
SSM5/1	Support pour microtubes de 1,5 ml
SSM5/2	Support pour microtubes de 0,5 ml
SSM5/3	Support pour microtubes de 0,2 ml