


SERIE 3/5 NF EN ISO 1182

ARMOIRES DE STOCKAGE DE SÉCURITÉ

pour produits toxiques, nocifs ou inflammables



Fermeture automatique des portes*

Paumelles renforcées

Étagères de rétention réglables sur crémaillères

Sortie de ventilation avec clapet coupe feu*

Portes à fermeture à clef

Bac de rétention amovible*

S2004T

CONFORMITÉ

- Plaques isolantes non inflammables, classées A1 selon la norme NF EN ISO 1182, entre les parois.
- Pictogrammes normalisés conformes aux normes ISO 3864 et NF X08.003, et à la directive européenne 92/58/CEE.

AVANTAGES

- Capacité de stockage importante.
- Armoires permettant de stocker différentes familles de produits (nocifs, toxiques et inflammables) tout en conservant une homogénéité de vos stocks.

SÉCURITÉ PASSIVE

- Construction en acier 12/10ème double paroi.
- Isolation en fibre minérale de 20 mm d'épaisseur selon la norme NF EN ISO 1182.
- Peinture époxy blanche RAL 9010.
- Symboles normalisés "nocif", "toxique" ou "inflammable" (à préciser à la commande).
- Étagères de rétention réglables sur crémaillères.

SÉCURITÉ ACTIVE

- Ventilation par conduit intérieur latéral avec ouverture en partie haute et basse (Ø 100 mm).
- Sortie de ventilation en toiture avec manchon de raccordement (Ø 100 mm).
- Portes battantes avec gonds renforcés à fermeture manuelle.
- Fermeture deux points.
- Fermeture à clef.

OPTIONS

- Étagère supplémentaire (G03, G04 ou G06).
- Surétagère en PVC (EP03, EP04 ou EP06).
- Bac de rétention en acier (GL03, GL04 ou GL06).
- Bac de rétention en PVC (BP03, BP04 ou BP06).
- Tapis absorbant (JF10D).

ÉQUIPEMENTS SUPPLÉMENTAIRES DE LA SÉRIE 5

- Bac de rétention en partie basse (hauteur 100 mm).
- Fermeture automatique des portes grâce à un ferme porte hydraulique avec prépondérance des battants.
- Clapet auto-fermant à fusible en sortie de ventilation.

OPTIONS DE LA SÉRIE 5

- Blocage des portes en position ouverte, avec fermeture automatique thermorégulée préréglée à 70°C.
- Étagère supplémentaire.
- Surétagère en PVC.
- Bac de rétention en PVC.

Afin d'améliorer la longévité et la sécurité de votre armoire, nous vous recommandons de la raccorder à un système de ventilation forcée. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.

**6**

* Selon modèle



SÉRIE 3

Référence	Désignation	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (l)	Nombre d'étagères	Poids (kg)
SV50	Armoire sous-pailasse prof. 450 mm	750* x 1000 x 450	650 x 950 x 400	50	1	62
G803G	Armoire basse prof. 300 mm	895 x 1000 x 300	745 x 950 x 250	70	1	58
G804G	Armoire basse prof. 450 mm	895 x 1000 x 450	745 x 950 x 400	100	1	68
G806G	Armoire basse prof. 600 mm	895 x 1000 x 600	745 x 950 x 550	135	1	82
G1204E	Armoire comptoir prof. 450 mm	1295 x 1000 x 450	1145 x 950 x 400	150	3	92
G2004B	Armoire haute prof.450 mm	2095 x 1000 x 450	1945 x 950 x 400	250	5	145
G2006B	Armoire haute prof. 600 mm	2095 x 1000 x 600	1945 x 950 x 550	300	5	166

SÉRIE 5

Référence	Désignation	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (l)	Nombre d'étagères	Poids (kg)
S604T	Armoire sous-pailasse prof. 450 mm	750* x 1000 x 450	650 x 950 x 400	50	1	69
S804T	Armoire basse prof. 450 mm	895 x 1000 x 450	745 x 950 x 400	100	1	75
S806T	Armoire basse prof. 600 mm	895 x 1000 x 600	745 x 950 x 550	135	1	90
S1204T	Armoire comptoir prof. 450 mm	1295 x 1000 x 450	1145 x 950 x 400	150	3	99
S2004T	Armoire haute prof.450 mm	2095 x 1000 x 450	1945 x 950 x 400	250	5	152
S2006T	Armoire haute prof. 600 mm	2095 x 1000 x 600	1945 x 950 x 550	300	5	174

OPTIONS

Référence	Désignation	Poids (kg)
G03	Etagère supplémentaire pour G803G	3
G04	Etagère supplémentaire pour SV50-G804G-G1204E-G2004B-S604T-S804T-S1204T-S2004T	4
G06	Etagère supplémentaire pour G806G-G2006B-S806T-S2006T	5
EP03	Surétagère en PVC pour G803G	6
EP04	Surétagère en PVC pour SV50-G804G-G1204E-G2004B-S604T-S804T-S1204T-S2004T	6
EP06	Surétagère en PVC pour G806G-G2006B-S806T-S2006	6
GL03	Bac en acier pour G803G	4
GL04	Bac en acier pour SV50-G804G-G1204E-G2004B	5
GL06	Bac en acier pour G806G-G2006B	6
BP03	Bac en PVC pour G803G	3
BP04	Bac en PVC pour SV50-G804G-G1204E-G2004B-S604T-S804T-S1204T-S2004T	4
BP06	Bac en PVC pour G806G-G2006B-S806T-S2006T	5
FTR5	Fermeture thermostatée pour armoire Série 5 (à commander impérativement avec l'armoire)	-

* Sans bandeau : hauteur : 670 mm (sur demande). Contactez-nous pour tout complément d'informations.

Armoires
inflammables

Armoires
corrosifs

Armoires toxiques
et multirisques

Gamme
phytosanitaire

Hottes et armoires
à filtration

Rétention et
Réceptifs

Equipements anti-feu
Armoires à documents

Douches et
premiers secours