

# Bains à sec SBH simple régulation



Température maximum de 130°C ou 200°C.  
 Capacité 2 ou 3 blocs aluminium (les blocs sont à commander séparément).  
 Pour microtubes / tubes / plaques multi-puits.  
 Analogique ou digital.  
 Forme ergonomique.  
 Tige de retrait des blocs en standard.

Code	SBH130	SBH130D	SBH130D/3	SBH200D	SBH200D/3
Modèle	Analogique	Digital	Digital	Digital	Digital
Caractéristiques	2 blocs	2 blocs	3 blocs	2 blocs	3 blocs
Gamme de température (°C)	Ambiante +8°C à 130°C	Ambiante +8°C à 130°C	Ambiante +8°C à 130°C	Ambiante +8°C à 200°C	Ambiante +8°C à 200°C
Stabilité de température à 37°C (°C)	± 0,1	± 0,1	± 0,1	± 0,1	± 0,1
Uniformité dans le bloc à 37°C (°C)	± 0,1	± 0,1	± 0,1	± 0,1	± 0,1
Uniformité dans le bloc à 130°C (°C)	± 1	± 1	± 0,1	± 1	± 1
Résolution d'affichage (°C)	-	0,1	0,1	0,1	0,1
Dimensions L x l x h (mm)	235 x 280 x 115	235 x 280 x 115	310 x 280 x 115	235 x 280 x 115	310 x 280 x 115
Alimentation électrique (V / Hz / W)	230 / 50 / 300	230 / 50 / 300	230 / 50 / 300	230 / 50 / 300	230 / 50 / 300
Poids (Kg)	2,1	2,3	3,2	2,3	3,2

# Blocs aluminium pour bains à sec SBH



Blocs à utiliser avec les Bains à sec Stuart.

Réalisés en aluminium anodisé, comportant entre autres un trou permettant d'insérer un thermomètre et la tige de retrait.

Tous les blocs sont de mêmes dimensions (75 x 95 x 50 mm) (sauf les SHT1/96 et SHT1/384 qui sont en 150 x 95 x 61 mm) et peuvent être utilisés avec n'importe quelle combinaison.

Code	Descriptif	Nombre de tubes	Diamètre (mm)	Profondeur
SHT1/0	Bloc plein	-	-	-
SHT1/10	Tube 10 mm	20	10,5	47
SHT1/12	Tube 12 mm	20	12,5	47
SHT1/12/33	Tube 12 mm	20	12,5	33
SHT1/13	Tube 13 mm	20	13,5	47
SHT1/16	Tube 16 mm	12	16,6	47
SHT1/17/1	Tube 17,1 mm	12	17,6	47
SHT1/19	Tube 19 mm	8	19,5	47
SHT1/20	Microtubes 2 ml	20	10,5	33
SHT1/21	Blocs pour 15 cuves de spectro (10 mm)	-	-	-
SHT1/22	Microtubes 1,5 ml fond conique	20	10,7	14
SHT1/25	Tube 25 mm	6	25,5	47
SHT1/28	Tube 28 mm	6	28	47
SHT1/30	Microtubes 0,5 ml	30	7,8	9° de conicité
SHT1/30/1	Tube 30 mm	4	30,1	47
SHT1/33	Tube 33 mm	4	33,2	47
SHT1/48	Microtubes 0,2 ml	48	6,1	9° de conicité
SHT1/80	Microtubes 0,2 ml, en barrettes	10 x 8	-	-
SHT1/96	Plaque 96 puits fond conique	-	7,5	9° de conicité
SHT1/384	Plaque 384 puits	-	3,6	9° de conicité



Code	Descriptif
SBH/2	Couvercle transparent pour bain à sec double
SBH/3	Couvercle transparent pour bain à sec triple et bain à sec double régulation
SBH/4	Tige supplémentaire d'extraction de bloc aluminium