

Thermomètre à cœur

testo 106 – Le thermomètre alimentaire compact

Convient parfaitement pour les applications dans le secteur agroalimentaire

TopSafe – Étui de protection lavable au lave-vaisselle (IP 67) offrant une protection contre la saleté et les chocs

Petit, maniable et toujours prêt

Alarmes sonores et visuelles

Détection automatique des valeurs finales (Auto Hold)

Trous de pénétration à peine visibles

Certifié selon la norme EN 13485 (uniquement avec l'étui TopSafe)



Le thermomètre à cœur testo 106 est particulièrement rapide et robuste. Sa forme petite et maniable en fait un appareil toujours prêt à l'emploi. Grâce à sa pointe de mesure fine et robuste, il convient parfaitement pour les contrôles rapides de la température à cœur dans le secteur de la gastronomie, dans les hôtels, dans les cuisines de collectivité, dans les supermarchés, etc. L'étui TopSafe lavable au lave-vaisselle protège l'appareil contre la saleté, l'eau et les chocs.

Le testo 106 est conforme aux normes HACCP et EN 13485. Si nécessaire, des limites peuvent être enregistrées dans l'appareil de sorte qu'un signal sonore retentisse et qu'un avertissement soit visible lorsque ces valeurs sont dépassées ou ne sont plus atteintes. Cette fonction d'alarme et la détection automatique des valeurs finales simplifient les mesures et vous aident à identifier correctement les valeurs de mesure et à les expliquer.

Caractéristiques techniques / Accessoires

testo 106

testo 106 Thermomètre alimentaire à cœur ;
avec capot de protection pour la sonde
et piles



Réf. 0560 1063

Kit testo 106

Kit testo 106 Thermomètre alimentaire à cœur ;
avec TopSafe (étui de protection étanche IP),
clip de fixation, capuchon de protection pour
la sonde et piles

Réf. 0563 1063

Type de capteur CTN

Plage de mesure	-50 ... +275 °C
Précision ± 1 digit	± 1 % v.m. (+100 ... +275 °C) ± 0.5 °C (-30 ... +99.9 °C) ± 1 °C (-50 ... -30.1 °C)
Résolution	0.1 °C

Caractéristiques techniques générales

Temp. de stockage	-40 ... +70 °C
Temp. de service	-20 ... +50 °C
t ₉₉	10 sec.
Type de piles	Pile ronde 3V (CR 2032)
Autonomie	350 h
Poids	80 g
Dimensions Longueur du tube de sonde / de la pointe du tube de sonde Diamètre du tube de sonde / de la pointe du tube de sonde	215 × 34 × 19 mm 55 mm / 15 mm Ø 3 mm / Ø 2.2 mm
Affichage	LCD, 1 ligne
Matériau du boîtier	ABS
Indice de protection	IP 67 avec TopSafe
Garantie	2 ans
Norme	EN 13485

Accessoires

Réf.

Accessoires pour appareil de mesure

TopSafe (étui de protection incassable) ; étui de protection étanche et lavable au lave-vaisselle (IP67)	0516 8265	
Clip de fixation avec capot de protection pour la sonde	0554 0825	
Certificat d'étalonnage ISO pour la température pour les sondes d'ambiance / d'immersion ; points d'étalonnage : +60 °C	0520 0063	
Certificat d'étalonnage ISO pour la température pour les sondes d'ambiance / d'immersion ; points d'étalonnage : -18 °C	0520 0061	
Certificat d'étalonnage ISO pour la température pour les sondes d'ambiance / d'immersion ; points d'étalonnage : 0 °C	0520 0062	
Certificat d'étalonnage ISO pour la température pour les sondes d'ambiance / d'immersion ; points d'étalonnage : -18 °C et 0 °C	0520 0041	
Certificat d'étalonnage ISO pour la température pour les sondes d'ambiance / d'immersion ; points d'étalonnage : -8 °C, 0 °C et +40 °C	0520 0181	