JERRICANE 10L DASRI JERRICANE 20L DASRI

conformes NFX 30-506 et ADR



REF: JDI10 - 110



REF: JDI20 - 422

Jerricanes en plastique type 3H1 pour Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux liquides (#3291 Conformes la NFX30-506 (chute, levage, étanchéité, inclinaison)



JERRICANES POUR DECHETS D'ACTIVITES DE SOINS LIQUIDES

Fabriqués en polyéthylene rigide, les jerricanes 3H**Santé**, jaunes translucides sont destinés au conditionnement des déchets infectieux liquides.

Homologués pour le transport par route, fer et mer des matières infectieuses liquides code UN3291 selon les dernières spécifications ADR/RID/IMDG.

Contrôle des fabrications attesté par le BVT, garantissant une production selon les caractéristiques homologuées (ART.10 - 8 Arrêté TMD décembre 2012).

Conformité à la norme NFX30-506 : essais de chute, levage, étanchéité, inclinaison. Couleur jaune et marquage conformes aux exigences

Conformité à l'arrêté DGS du 24/11/2003 (SANPO324585A) Incinération sans risque d'émanations nocives.

Documentation & certificats disponibles d'un clic sur nos offres et téléchargeables sur www.plazur.fr

3HSanté.: UN JERRICANE PERFORMANT POUR LIQUIDES

Cet emballage 3H1 à la fois homologué ADR (groupe II et III) pour le transport de liquides et conforme à la norme NFX30-506 pour le conditionnement des DASRI liquides permet une parfaite conformité réglementaire pour la protection des utilisateurs :

- → Poignée de préhension sûre pour un transport aisé
- > Système de fermeture définitive : bouchon DIN61 doté d'une bague d'inviolabilité
- → Système de fermeture provisoire : en utilisant 1 bouchon supplémentaire dépourvu de baque d'inviolabilité

Distributeur

- → Orifice d'introduction: 5 cm de diamètre intérieur
- → Couleur jaune translucide pour une visualisation aisée du niveau de remplissage
- → Marquage conforme à la NFX30-506 : capacitié utile, limite de remplissage,...
- → Plots de positionnement d'empilage
- → base large pour une bonne stabilité






Caractéristiques techniques	JDI10	JDI20
Dimensions Lxlxh (cm)	19,2 × 23,2 × 32	28,7 × 23,4 × 40
Poids (Kg)	0,47	0,82
Couleur	jaune translucide	
Capacité réelle (L)	11,5	21,8
Capacité utile (L)	9,75	18,6
Numéro Homologa- tion	3H1/Y1,6/120/**/F/BVT 118978/MOB	3H1/Y1,6/180/**/F/BVT 1189121/MOB
Etiquette/ marquage	conforme NFX30-506	
Bouchon DIN61	livrés à part en carton de 520 unités	
Diamètre d'ouverture intérieur (cm)	5 cm	
Conditionnement palette Lxlxh(cm)	80 x 120 x 131	80 x 120 x 135
Quantité par palette	80	42
Poids de la palette (kg)	53	50















Santé